



eSPEAK USB Mikrofon

Art.-Code: **COMPMIC**

- Interner USB-HUB für Audio-Schaltung und EA-Schaltung (Taster LED)
- Mit der Taste kann eine Durchsage in der eSpeak Software gestartet werden, auch wenn das Fenster der eSpeak Software im Hintergrund liegt
- Rote LED zeigt an, dass die Durchsage-Funktion aktiv ist
- Audioschaltung beinhaltet u.a. einen Dynamikcompressor
- Mikrofon abnehmbar
- Hohe Flexibilität des Schwanenhalsmikrofons durch zwei Gelenk-Bereiche
- Windschutz wird mitgeliefert

Technische Spezifikationen:

- Versorgung: 5V über USB-Anschluß
- Stromaufnahme: 80mA
- Frequenzbereich: 100-10000Hz
- Empfindlichkeit: -35dB +-3dB
- Länge der Versorgungsleitung: 1,5m
- Arbeitstemperatur: 0 °C ... 45 °C , Lagertemperatur: -20 °C ... 85 °C
- Luftfeuchtigkeit: 0..90% nicht kondensierend
- Schutzart: IP20
- Gewicht: ca. 0,55 kg
- Abmessungen: B: 150 mm H: 32 mm L: 150 mm
- Länge Mikrofon: 460mm