



Wandlautsprecher eSPEAK4

Art.-Code: **ETHESPEAK4 < 810**

- Lautsprecher mit integriertem Modul zur Ausgabe von Durchsagen, Warnmeldungen u.a. Audiostreams
- Energieversorgung und Audiodaten über nur ein Kabel
- Webserver für Netzwerk- und Geräteeinstellungen
- verschiedene Parameter über Webseite oder eSpeak-Software einstellbar
- Lautstärke und Impedanz des Lautsprechers
- feste IP-Adresse oder DHCP
- Zuweisung in eine Gruppe
- regelmäßiger Versand von Statusmeldungen zur Verarbeitung durch die eSPEAK-Software (gegebenenfalls eSPEAK-Server oder Sprechstelle ETHESPEAK4DS im Master-Mode)
- Haltewinkel zur Wandmontage im Lieferumfang enthalten
- Betrieb im Innenbereich oder geschütztem Außenbereich (z.B. unter einem Vordach)

Technische Spezifikationen:

- Versorgung: POE 802.3af-2003 Klasse 4 (auch kompatibel zu POE-Plus 802.3at-2009)
- Versorgungsspannung: 36-57V DC (durch POE zugeführt)
- Schnittstelle: Ethernet 10 oder 100Mbit (kompatibel zu 1000Mbit)
- Anschluss: RJ45 Stecker
- Übertragungsbereich: 300Hz..3.400Hz (ADPCM)
- Lautsprecherausgang: 4 bis 16 Ohm , 10W
- Lautstärke: max. 94 dB in 1m
- Länge der Versorgungsleitung: max. 100m zum Switch (Patch- und Verlege-Kabel gesamt)
- Leistungsaufnahme: max. 15W
- Arbeitstemperatur: 0 °C ... 45 °C , Lagertemperatur: -20 °C ... 85 °C
- Luftfeuchtigkeit: 0..90% nicht kondensierend
- Schutzart: IP20
- Gewicht: ca. 2,8 kg
- Abmessungen: B: 225 mm H: 125 mm L: 300 mm

Zusatzoptionen:

- Festangeschlossenes Patchkabel, Länge nach Kundenwunsch (**Art.-Code: KKBPATCH**)