




ÜBERSICHT GERÄTE DATEIVERWALTUNG KONFIG LOGOUT

eSPEAK-Geräte

	IP-Adresse	Name	Lautstärke	Gruppe	Status	
Konfig	192.168.17.120	Lautsprecher 1	90/84/81 %	Hauptgebäude	OK	Löschen
Konfig	192.168.17.224	Lautsprecher 2	80/60/80 %	Hauptgebäude	OK	Löschen
Konfig	192.168.17.226	Lautsprecher 3	100/79/80 %	Hauptgebäude	OK	Löschen
Konfig	192.168.17.223	Lautsprecher 4	100/81/50 %	Sporthalle	OK	Löschen
Konfig	192.168.17.134	Lautsprecher 5	80/80/80 %	Parkplatz	Disconnected	Löschen

Sprechstelle für das eSPEAK Durchsagesystem

Art.-Code: **ETHESPEAK4DS**

- Auswählen von Einzel-, Gruppen- oder Gesamtdurchsagen und Teil-Konfiguration mittels Touchscreen
- Energie und Datenübertragung mit nur einem PoE-Kabel (Power over Ethernet)
- Betrieb von mehreren Sprechstellen im selben Netzwerk möglich (PC mit eSpeak-Software als Sprechstelle nutzbar)
- Aufmerksamkeitston vor der Durchsage konfigurierbar
- Starten von Durchsagen mit mechanischer Taste
- Webserver für Netzwerk- und Geräteeinstellungen sowie Systeminformationen
- Master- oder Slave-Modus einstellbar (nur ein Master pro Netzwerk zulässig)
- Hintergrundbeleuchtung (zeitabhängiges Dimmen) über Webseite konfigurierbar
- Mikrofon abnehmbar

Technische Spezifikationen:

- Versorgung: POE 802.3af-2003 Klasse 4 (auch kompatibel zu POE-Plus 802.3at-2009)
- Versorgungsspannung: 36-57V DC (durch POE zugeführt)
- Schnittstelle: Ethernet 10 oder 100Mbit (kompatibel zu 1000Mbit)
- Anschluß: RJ45 Stecker mit Status-LEDs
- Länge der Versorgungsleitung: max. 100m zum Switch (Patch- und Verlege-Kabel gesamt)
- Leistungsaufnahme: 4W (Display gedimmt: 2W)
- Übertragungsbereich: 300 Hz ... 3.400 Hz (ADPCM)
- Arbeitstemperatur: 0 °C ... 45 °C , Lagertemperatur: -20 °C ... 60 °C
- Luftfeuchtigkeit: 0..80% nicht kondensierend
- Display: Diagonale 5.0", Auflösung 800x480, Capacitiv Touch Panel, Helligkeit max. 850cd/m²
- Schutzart: IP20
- Gewicht: ca. 0,9 kg (ohne Ständer)
- Abmessungen: B: 242 mm T: 190 mm L: 56 mm (ohne Ständer)
- Länge Schwanenhals Mikrofon: 400 mm (ohne Stecker)

Zusatzoptionen:

- Wandhalterung (Art.Code: **GEHDSWANDH**)

